

HYDRO HM-46

HYDRAULIQUE

Huile anti-usure pour transmissions hydrauliques

APPLICATIONS

FILMASHI Hydro HM-46 a été spécialement étudiée pour la lubrification des systèmes hydrauliques fonctionnant dans des conditions de températures relativement constantes.

Utiliser des huiles de catégorie HV dans les environnements avec de fortes variations de températures.

Convient également aux mouvements : mécanismes de précision, mécanismes graissés par brouillard d'huile, paliers et réducteurs lorsqu'une huile extrême-pressure n'est pas recommandée.

PERFORMANCES

NORMES & APPROBATIONS

AFNOR NF E 48 603 HM	ISO 11158 HM
ISO 6743-4 HM	PARKER HF-0, HF-1, HF-2

AVANTAGES CLIENTS

PROTECTION ANTI-USURE — PROPRETÉ DU MOTEUR

- ✓ Excellente résistance à l'oxydation et bonne stabilité thermique
- ✓ Remarquables propriétés anti-usure
- ✓ Excellentes propriétés anticorrosion et antimousse
- ✓ Bas point d'écoulement pour utilisation à faibles températures
- ✓ Parfaite neutralité vis-à-vis des joints

❗ **À noter** : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUE	MÉTHODE	UNITÉ	VALEUR
Masse volumique à 20 °C	ASTM D4052	kg/m ³	870
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	46
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.8
Indice de viscosité	ASTM D2270	—	100
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-30
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	222

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

CONDITIONNEMENT

- 1 L
- 5 L
- 20 L
- 25 L
- 100 L
- 200 L


EUROPEAN FORMULATION

Réf. FT-HYDRO-HM46 · Éd. 2026