

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

REFROIDISSEMENT

Liquide de refroidissement conventionnel à base d'éthylène glycol (MEG) – voitures, camions, engins légers et lourds.

DESCRIPTION DU PRODUIT

FILMASHI Liquide de Refroidissement est un liquide conventionnel formulé à base d'éthylène glycol (MEG), destiné à différents types de véhicules : voitures, camions, engins légers et lourds.

Conçu avec une faible teneur en silicate et sans phosphate, il garantit un service optimal dans tous les véhicules en réduisant les risques de dépôts et de colmatage des circuits de refroidissement.

Protection contre la corrosion : protège les métaux communs – laiton, cuivre, aluminium, soudure, acier et fonte. **Durée de protection** : jusqu'à 2 ans ou 80 000 km selon l'usage et les recommandations du fabricant.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ **Aspect** : liquide limpide, légèrement visqueux.
- ✓ **Composition** : minimum 10 % de Mono Éthylène Glycol (MEG).
- ✓ **Inhibiteur de corrosion** : inclus pour protéger les pièces du moteur.
- ✓ **Densité à 20 °C** : 1,12 (produit pur).

CONCENTRATION & PROTECTION

CONCENTRATION (MEG)	PROTECTION
10 %	-5 °C
20 %	-10 °C
30 %	-15 °C
40 %	-20 °C

Concentrations en Mono Éthylène Glycol disponibles de 10 % à 40 % selon les besoins ; protection possible entre -5 °C et -20 °C.

REMARQUES & CONSEILS

Pour des applications spécifiques ou des besoins particuliers en matière de protection thermique, notre service laboratoire reste à votre disposition pour tout conseil ou renseignement technique.

CONDITIONNEMENT

- 1 L
- 5 L
- 20 L
- 25 L
- 100 L
- 200 L



EUROPEAN FORMULATION

Réf. FT-ANTIGEL-MEG · Éd. 2026