

TRANSGEAR SAE 85W-140

TRANSMISSION

API GL-5

Lubrifiant multigrade API GL-5 pour différentiels et transmissions hypoïdes – résistance aux charges, aux hautes températures, à l'usure, à la rouille et au vieillissement.

APPLICATIONS

FILMASHI Transgear SAE 85W-140 GL-5 est une huile polyvalente spécialement conçue pour les ponts, les différentiels, les transmissions finales et autres applications dans les véhicules de tourisme et utilitaires où des performances conformes à la norme API GL-5 sont exigées.

Approuvée par ZF pour diverses applications commerciales – y compris les essieux de matériels tout-terrain et agricoles – elle offre une protection optimale et une fiabilité accrue, même dans les conditions les plus exigeantes, grâce à une formulation avancée garantissant une performance durable et une excellente résistance aux charges lourdes.

PERFORMANCES

NORMES & APPROBATIONS

SAE 85W-140

API GL-5

ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

AVANTAGES CLIENTS

- ✓ **Capacité élevée de charge** : protection optimale des engrenages soumis à de fortes charges et durée de vie prolongée des composants, même en conditions intenses.
- ✓ **Excellente résistance du film lubrifiant** : protection efficace contre l'usure et les chocs mécaniques, pour un fonctionnement fluide et fiable de la transmission.
- ✓ **Stabilité thermique et anti-oxydation** : prévient la formation de dépôts et l'épaississement de l'huile, prolongeant la durée de vie des composants et du lubrifiant.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUE	MÉTHODE	UNITÉ	VALEUR
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/mL	0.907
Viscosité à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	26.4
Viscosité à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	362
Indice de viscosité	ASTM D2270	—	97
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-27
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	232

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

CONDITIONNEMENT

1 L

5 L

20 L

25 L

100 L

200 L



EUROPEAN FORMULATION

Réf. FT-TRANSGEAR-85W140 · Éd. 2026