

TRANSGEAR SAE 85W-90

TRANSMISSION

API GL-5

Huile Extrême-Pression pour différentiels à glissement limité – véhicules sportifs, 4x4, engins de chantier et différentiels classiques (API GL-5).

APPLICATIONS

FILMASHI Transgear SAE 85W-90 GL-5 est une huile de pont polyvalente adaptée aux différentiels, transmissions finales et autres applications dans les voitures particulières et les véhicules commerciaux, lorsque des performances conformes à la norme API GL-5 sont requises.

Ce produit est approuvé par les constructeurs MB et ZF, garantissant son utilisation dans un large éventail d'applications commerciales. Il assure une protection optimale contre l'usure et offre une excellente fiabilité, même dans des conditions d'exploitation exigeantes.

PERFORMANCES

NORMES & APPROBATIONS

SAE 85W-90	API GL-5
MB-Approval 235.0	ZF-TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

AVANTAGES CLIENTS

- ✓ Large éventail d'approbations OEM européennes, assurant la compatibilité avec différents équipements et la conformité aux normes des fabricants.
- ✓ Capacité de charge exceptionnelle pour protéger efficacement les engrenages soumis à de fortes pressions et prolonger leur durée de vie.
- ✓ Film lubrifiant robuste pour une protection optimale contre l'usure et les chocs mécaniques.
- ✓ Excellentes stabilité thermique et résistance à l'oxydation, limitant les dépôts et l'épaississement de l'huile.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUE	MÉTHODE	UNITÉ	VALEUR
Densité relative à 15 °C	ASTM D4052	g/mL	0.905
Viscosité à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.4
Viscosité à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	195
Indice de viscosité	ASTM D2270	—	96
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-20
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	204

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

CONDITIONNEMENT

- 1 L

5 L

20 L

25 L

100 L

200 L



EUROPEAN FORMULATION

Réf. FT-TRANSGEAR-85W90 · Éd. 2026