

TRANSGEAR SAE 140

TRANSMISSION

API GL-1

Huile monograde pour boîtes de vitesses et ponts – anti-pression et anti-corrosion, adaptée aux transmissions agricoles et industrielles.

APPLICATIONS

FILMASHI Transgear SAE 140 est un lubrifiant monograde conçu à partir de bases minérales très raffinées, destiné aux transmissions manuelles et autres engrenages qui, de par leur conception et leur charge, fonctionnent dans des conditions d'exigence modérée.

Idéal pour la lubrification des boîtes de vitesses manuelles et autres mécanismes pour lesquels un niveau de qualité API GL-1 est requis.

PERFORMANCES

NORMES & APPROBATIONS

SAE 140

API GL-1

AVANTAGES CLIENTS

- ✓ Bonnes propriétés antioxydantes grâce à sa combinaison d'additifs.
- ✓ Très bonne protection contre la rouille.
- ✓ Propriétés anti-mousse évitant la formation de mousses et facilitant une bonne lubrification des différentes parties de la transmission.
- ✓ Bonnes propriétés anti-usure prolongeant la durée de vie utile de la transmission.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUE	MÉTHODE	UNITÉ	VALEUR
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/mL	0.8965
Viscosité à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	28
Viscosité à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	404
Indice de viscosité min.	ASTM D2270	—	95
Point d'éclair min.	ASTM D92	°C	265
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-9

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

CONDITIONNEMENT

1 L

5 L

20 L

25 L

100 L

200 L



EUROPEAN FORMULATION

Réf. FT-TRANSGEAR-SAE140 · Éd. 2026