

ULTIMATE 10W-40

MOTEUR DIESEL

Huile moteur diesel synthétique haute performance

APPLICATIONS

FILMASHI Ultimate 10W-40 est une huile moteur de base synthétique pour moteurs diesel de poids lourds. Elle est préconisée pour une flotte mixte essence et Diesel et peut être utilisée dans les moteurs suralimentés et les moteurs à aspiration naturelle.

Elle assure une bonne protection contre la formation des dépôts provoqués dans les phases de fonctionnement Stop and Go et contre les phénomènes d'épaississement sous l'effet de la température.

PERFORMANCES

NORMES & APPROBATIONS		
ACEA E11/E8/E9/E6	API : CK-4	MAN M3375/M3477/3677/3777
MB 228.31 · MTU 3.1	VOLVO VDS-4.5	RENAULT RLD 3
MACK EO-S 4.5	SCANIA LOW ASH	CAT ECF-1, CAT ECF-1-a
DEUTZ DQC IV-10	CUMMINS ESC 20077/78	Detroit Diesel DFS93K222
DAF (ACEA E6/E9)	IVECO (ACEA E6)	

AVANTAGES

- ✓ Huile moteur de base synthétique pour moteurs diesel de poids lourds.
- ✓ Préconisée pour les flottes mixtes essence et Diesel.
- ✓ Utilisable dans les moteurs suralimentés (turbo) et à aspiration naturelle.
- ✓ Bonne protection contre la formation des dépôts en conditions Stop and Go.
- ✓ Résistance aux phénomènes d'épaississement sous l'effet de la température.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUE	MÉTHODE	UNITÉ	VALEUR
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/mL	0.86
Viscosité à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viscosité à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	101
Indice de viscosité min.	ASTM D2270	—	149
Point d'éclair min.	ASTM D92	°C	222
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-20
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	13

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

CONDITIONNEMENT

- 1 L

5 L

20 L

25 L

100 L

200 L



EUROPEAN
FORMULATION

Réf. FT-ULTIMATE-10W40 · Éd. 2026