

ULTIMATE 15W-40

MOTEUR DIESEL

Huile moteur diesel haute performance (THPD)

APPLICATIONS

FILMASHI Ultimate 15W-40 est une huile moteur de performance ACEA E7 (THPD, Top High Performance Diesel), conçue pour répondre aux exigences les plus élevées des moteurs diesel de dernière génération.

Produit conçu pour les véhicules nécessitant des lubrifiants ACEA E7, API CI-4, spécialement indiqué pour ceux qui exigent l'EURO III, EURO IV ou EURO V.

PERFORMANCES

NORMES & APPROBATIONS		
ACEA E7/E5	API : CI-4	MAN M3275-1
MB 228.3	VOLVO VDS-3	RENAULT RLD, RLD-2
MACK EO-N	JASO DH-1	CAT ECF-1, CAT ECF-2
DEUTZ DQC II-10		CUMMINS ESC 20076/77/78
SCANIA LDF-2		

AVANTAGES

- ✓ Haut pouvoir détergent-dispersant, assurant un meilleur nettoyage des éléments du moteur.
- ✓ Capacité exceptionnelle de dispersion des suies, particulièrement recommandée pour les moteurs à système de réduction des émissions de type EGR.
- ✓ Excellentes propriétés de lubrification réduisant la friction et augmentant la résistance à l'usure à haute température.
- ✓ Intervalles d'entretien recommandés jusqu'à 20 000 km.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUE	MÉTHODE	UNITÉ	VALEUR
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/mL	0.87
Viscosité à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Viscosité à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	110
Indice de viscosité min.	ASTM D2270	—	138
Point d'éclair min.	ASTM D92	°C	235
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-15
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

CONDITIONNEMENT

- 1 L
- 5 L
- 20 L
- 25 L
- 100 L
- 200 L



EUROPEAN FORMULATION

Réf. FT-ULTIMATE-15W40 · Éd. 2026